



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Descrição: Rede de Proteção Guardtec 30/21 50 100 50 - confeccionada em monofilamento de HDPE Polietileno de alta densidade 100% virgem com Anti-U.V.

Malha em forma de losango 50mm entre nós (5x5) - 100 malhas na altura – 500 malhas de comprimento.

Área útil: 245m² (7m x35m)

Filamento:

Fio: 30/21 – 21 cabos de 0,30mm torcidos

Polímero: HDPE

Estabilizador: Anti-U.V.

Denier: 14.700

Diâmetro: 1,9mm aproximadamente

Tenacidade: 5,50 g / denier

Alongamento: 60%

Máxima temperatura de uso: + 60°C / -60°C

Estabilidade dimensional: ± 3%

Rede:

Resistência à tração longitudinal: 52kg /malha

Resistência à tração transversal: 54kg /malha

Resistência da rede estática : 530 kg m² (*)

*Cálculo de resistência orientativo, distribuída uniformemente em 1m².

Aplicação: Rede de proteção para edificação conforme norma ABNT NBR 16046 – 1:2012– Janelas; Sacadas; Piscinas, Play Ground.

Garantia: A garantia deste produto é de 4 anos a partir da data de aquisição do produto, sendo válida contra defeitos de fabricação e durabilidade em condições normais de uso. Esta garantia não cobre danos causados após sua instalação, como: corte, queimaduras com chamas, produtos químicos ou qualquer outro produto que altere a resistência molecular do produto. A BKT não se responsabiliza por danos causados a terceiros, decorrentes de problemas e defeitos na instalação do produto.

Resistência da rede atestada pelo laboratório Falcão Bauer relatório n° EE/10109 e relatório Senai



BRAZIL KHON KAEN TRADING LTDA. - CNPJ 04.334.412/0001-19

Est. Municipal Walter Steurer, 2051 – Cotia – SP

Contato: (11)3789-4999

www.bktpesca.com.br